

Montážní návod

pro výstražná světla – predátory KF310, KF312, KF 314

Přídavná výstražná světla jsou účinným doplňkem vozidel vybavených výstražnými majáky nebo výstražnou světelnou rampou. Jsou určena především pro automobily, které díky svým rychlostem, zvláštnímu určení nebo rozměrům vyžadují zdůraznění výstražné funkce pro zajištění bezpečnosti v silničním provozu.

Nejmodernější technologie výstražných světel - LED - přináší velmi vysoký světelný výkon při nízké spotřebě energie. Skvělá viditelnost i za slunného počasí, spolu s nenáročnou instalací nabízí použití od skryté instalace za sklem v interiéru vozidla až po velká LED světla pro nástavby nákladních vozů.

Technické parametry:

- minimální odběr proudu
- 19 různých přednastavených programů pro blikání
- synchronizace s dalšími světly stejného typu (max 12ks)
- odolná konstrukce chránící proti vlhkosti a otřesům (IP67)
- napájecí napětí 12-24V
- pracovní teplota -30 - +60°C

REŽIMY BLIKÁNÍ

1	Single flash (ECE R65)	11	Sixteen flash
2	Single flash - Slow	12	Single flash - split
3	Double flash (ECE R65)	13	Double flash - split
4	Double flash - Slow	14	Quad flash - split
5	Triple flash	15	Octa flash - split
6	Quad flash - Fast (ECE R65)	16	Single flash - split accelerate
7	Quad flash - Slow	17	Double flash - split accelerate
8	Octa flash - Fast	18	SOS flash
9	Octa flash - Slow	19	Steady on
10	Twelve flash	18/19	without Alternating Flash

Montáž:

Při montáži je nezbytné dodržet správné napájecí napětí. **Při připojení na nesprávné napětí dojde ke zničení zařízení!**

Volné vodiče ze světelného zařízení zapojte do elektrické instalace ve vozidle.

Mechanické připevnění: nejdříve pomocí přiložených šroubů upevníme držák, do kterého zacvakneme světlo. V případě zápusné montáže vyvrtáme otvor o příslušném průměru a do něj světlo zapustíme.



Popis vodičů:

černý	zem
červený	+ napájecí napětí 12-24 V (použít pojistku 3A)
žlutý	Synchronizace + mění program blikání (připojení na zem) (méně než 1s následující program, 3 – 5s předchozí program, 5s – 9s návrat k programu 1)
bílý	připojením na černý vodič (-) dojde ke snížení jasu

Synchronizace: spojte všechny žluté vodiče dohromady pro synchronizace všech světel.

Současné nebo střídavé blikání 2 skupin světel + reset skupiny:

1. Nastavení skupiny A: spojte žluté vodiče všech světel skupiny A dohromady, přiložte k černému vodiči na 16-19s, skupina A je nastavena (skupina A se v tomto okamžiku nerozsvítí, což je normální jev).

2. Nastavení skupiny B: spojte žluté vodiče všech světel skupiny A dohromady, přiložte k černému vodiči na 21-24s, skupina B je nastavena (skupina B se rozsvítí a může měnit vzor blikání po vypnutí a zapnutí napájení, a bude následovat vzor blikání skupiny B, když spojíte žluté vodiče skupiny A i B dohromady)

3. Použití skupiny A/B: spojte žluté vodiče skupiny A i B dohromady a přiložte je na černý vodič 11-14s pro střídavé blikání, nebo je přiložte na 11-14s opět pro současné blikání (pokud je čas delší než 14s a všechny světla se nerozsvítí, je třeba skupinu resetovat a znovu seskupit)

Reset skupiny: Žluté vodiče všech světel skupiny A i B spojte dohromady a přiložte na černý vodič na 21-24s, poté vypněte a zapněte napájení. Rozsvícení světel znamená úspěšné resetování (poté lze světla znovu seskupit).

Poznámka:

Když se žlutý vodič připojí k černému, bez ohledu na to, kolik sekund, doporučujeme použít stopky, abyste zajistili úspěšné nastavení správné funkce.

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž světel odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Montáž světel odbornému servisu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruční opravu. Nesviťte přímo do očí! Tento výrobek není dětská hračka. Uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obal.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

