

TYREinflate 450



Rychlá doba nafouknutí

Nafoukne pneumatiku na požadovaný tlak za cca. 3,5 minuty**



Navíjecí kabel

Mechanismus navíjení / odvíjení pro úhledně navinutý kabel



LED světlo

Snadná obsluha i ve tmě a za špatných světelných podmínek



Rychlý kompresor s navíjecím kabelem

OSRAM TyreInflate 450 dokáže nafouknout pneumatiku za 3,5 minuty **. Dodává se s funkcí automatického zastavení, aby bylo možné přesně získat požadovaný tlak. Zahrnuje podsvícený digitální displej a bílé LED světlo pro optimální osvětlení ve tmě.

Ploché design kompresoru TyreInflate 450 zajišťuje stabilitu během používání. Navíjecí napájecí kabel usnadňuje sbalení kompresoru.

Dodává se s třídílnou adaptérovou sadou pro pláště jízdních kol, míčky, nafukovací čluny.

**na základě nahuštění 13 "pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR

Technické údaje

Informace o produktu

Doba nafouknutí	3.5 min
Max. tlak	5.5 bar
Délka vzduchové hadice	50 cm
Délka napájecího kabelu	3.0 m
Velikost displeje	40 x 35 mm
Měřicí jednotky	PSI, kPa, bar
Accuracy (bar)	±0.1 bar
Průtok (l / min)	tbc


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OTI450
---------------------	--------

Parametry

Jmenovitý výkon	120.00 W
Jmenovité napětí	11.1 V
Provozní napětí	12 V
Zdroj energie	12 V Fused Plug

Physical Attributes & Dimensions



Délka	197.0 mm
Šířka	88.0 mm
Výška	180.0 mm

Teploty a provozní podmínky

Hladina hluku (dB)	90 dB
--------------------	-------

Další údaje o produktu

Typ displeje	Digital
Doporučeno pro použití s	Car, Small Van

Vlastnosti

Příslušenství	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Pojistka	10 A

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66



ref_pim_amsp_productinfographics



ref_pim_amsp_productinfographics



ref_pim_amsp_productinfographics

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899620216	TYRE inflate 450	Folding carton box 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	812.00 g
4062172166522	TYRE inflate 450	Shipping carton box 4	351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm ³	3550.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Technický list výrobku

Stažení dat

Soubor	
	User instruction TYREinflate 450
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Bezpečnostní pokyny

Produkt nezvýší hladinu hluku o více než 90 dB

Právní rady

Vyhovuje CE a EAC

* přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee

** na základě nahuštění 13 "pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR"Poznámka k aplikaci:

Podrobnější informace o aplikaci a grafiku naleznete v datovém listu produktu.

Poznámka:

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější verzi.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

