

TYREinflate 2000



Funkce powerbanky

Může být použito k nabíjení různých elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony atd.




LED-světlo

Vysoce kvalitní LED světlo pro displej i pro funkci baterky.



Digital & Auto Stop

Digitální podsvícený displej a funkce Auto Stop při dosažení předem nastaveného tlaku.



2 roky OSRAM záruka*

Systematické opatření k zajištění kvality je základem prvotřídního zpracování a funkčnosti našich produktů.



Kompaktní kompresor

OSRAM TYREinflate 2000 je kompresor na pneumatiky s digitálním podsvíceným displejem pro snadnější a přesnější měření tlaku a nahuštění pneumatik, které zobrazuje hodnoty tlaku v BAR, kPa a PSI. OSRAM TYREinflate 2000 má interní paměť a díky paměťové funkci lze naprogramovat a uložit až čtyři různé hodnoty pro různé pneumatiky. Je také vybaven funkcí automatického zastavení: OSRAM TYREinflate 2000 se automaticky zastaví, když je dosaženo správného a přednastaveného tlaku. Prostřednictvím přiloženého kabelu USB je OSRAM TYREinflate 2000 dobíjecí a pro napájení není nutná žádná 12V zásuvka, takže se nejedná pouze o nahuštění pneumatik automobilů, ale lze jej použít také na nafouknutí pneumatik pro jízdní kola, skútry a motocykly. Díky lehké a

kompaktní konstrukci je OSRAM TYREinflate 2000 ideální pro použití na cestách a lze jej vzít téměř kamkoli. S přiloženou úložnou taškou jednoduše uložte do přihrádky v autě, tašce nebo batohu. Součástí balení je držák pro připevnění a uložení na kole. Díky funkci powerbank lze OSRAM TYREinflate 2000 použít také jako nabíječku pro elektronická zařízení, jako jsou např. mobilní telefony. Kromě toho může integrovaná funkce svítilny poskytovat osvětlení v noci nebo za špatných světelných podmínek. Součástí balení je také 2dílná sada adaptérů, kterou lze použít jako konektor pro kola, míčky a nafukovací čluny s ventily Presta.

Na tyto produkty je záruka 2 roky* .

* přesné podmínky na: www.osram.com/am-guarantee

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry	Další údaje o produktu	Vlastnosti	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Popis výrobku	Jmenovité napětí	Typ displeje	Pojistka	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
TYRE inflate 2000	3.7 V	Digital	18 A	Lead

Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
TYRE inflate 2000	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	674be9b0-45aa-4d89-9050-1de10cf19353

Stažení dat

Soubor	
	User instruction TYREinflate 2000
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (DE)
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Bezpečnostní pokyny

Produkt může dosáhnout hladiny hluku až 83 dB

Právní rady

Splňuje CE a EAC

RoHS 2 201/65/EU a RoHS 3 2015/863

Prohlášení o shodě REACH

MSDS (pro dobíjecí baterie)

* přesné podmínky viz: www.osram.com/am-guarantee Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.