

LEDDriving SMART CANBUS (OFFROAD) LEDSC04-2HB

Příslušenství k LED retrofitům



Bez chybové zprávy

Obchází detekci chyb vozidla



Robustní a odolné

Vysoce kvalitní hliníkové pouzdro. Testováno a ověřeno s krytím IP54.



3letá záruka OSRAM²⁾

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Dvojbalení

Dvě sběrnice Canbus v jedné krabici



Přechod z halogenových žárovek na LED pomocí originálního příslušenství OSRAM

Některá vozidla hlásí poruchu vnějšího osvětlení při použití světel LED. S řadou OSRAM LEDDriving Smart Canbus se vyhnete potenciálním chybovým hlášením v palubním systému. Tato chybová hlášení se mohou objevit při přestavbě na LED žárovky, protože ty mají nižší spotřebu proudu než např. halogenové žárovky, a proto se aktivuje stávající mechanismus detekce chyb vozidla. Pro provoz našich LED žárovek je schválena pouze kombinace LED žárovek OSRAM ve spojení s oficiálním příslušenstvím OSRAM - LEDDriving ADAPTER, LEDDriving SMART CANBUS, LEDDriving CAPs a LEDDriving ERROR

CANCELER. Podrobnosti, zejména o kombinaci příslušenství OSRAM a světelných zdrojů LED NIGHT BREAKER LED a TRUCKSTAR LED určených pro silniční provoz¹⁾, naleznete na stránkách příslušných produktů v části: NIGHT BREAKER LED seznam compatibility | Automotive (osram.cz) nebo Automotive | OSRAM Automotive

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příslušenství pro LED retrofity
---	---------------------------------


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDSC04-2HB
Produktová poznámka	High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED

Parametry

Jmenovitý výkon	15.00 W
-----------------	---------

Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	168.00 g
Délka	95.0 mm

Životnost

Životnost B3	2500 hr
Životnost Tc	2500 hr

Další údaje o produktu

Produktová poznámka	High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED
---------------------	--------------------------------------

Vlastnosti

Technologie	LED accessories
-------------	-----------------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)
--

Technický list výrobku

Primární identifikátor článku	4062172400725
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	68e55d1b-c2d0-485e-91dc-10665708cd08

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172400725	LEDDriving Canbus Control LEDSC04-2HB	Hanging Folding Box 2	115 mm x 70 mm x 170 mm	1.37 dm ³	396.00 g
4062172400732	LEDDriving Canbus Control LEDSC04-2HB	Shipping carton box 4	147 mm x 120 mm x 175 mm	3.09 dm ³	912.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDDriving SMART CANBUS
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Právní rady

1) Schválený LED světelný zdroj se vztahuje na všechny modely vozidel pro konkrétní světelné funkce a další omezení v příslušné zemi. Nesmí se používat za červeně a/nebo žlutě zbarveným sklem.

Další podrobnosti naleznete na www.led-legalne.cz2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM