



BATTERYcharge SOLAR Cable



Efektivnější připojení než 12V zásuvka

Snadnější a čistší připojení než u bateriových svorek a zároveň účinnější připojení než u 12V zásuvky



Délka kabelu 2 m pro snadné umístění

Ideální pro dlouhodobou údržbu baterií



Kompatibilní se všemi solárními akumulátory OSRAM

Zajišťuje trvale zapnuté spojení mezi solárním udržovacím zařízením a baterií vozidla pro dlouhodobou údržbu



Údržba autobaterií využívající solární energii

U moderních vozidel dochází k malému, ale stálému vybíjení baterie. Jsou plná elektrických systémů, které neustále pracují, i když není zapnuté zapalování. Alarmy, imobilizéry a hlídání zámek jsou příklady systémů pracujících na pozadí, které mohou způsobovat vybíjení baterie, i když vozidlo není používáno.

OSP500 je solárně napájený udržovač akumulátoru pro vozidla s napětím 12 V - nízkoemisní a ekologičtější způsob údržby akumulátoru vozidla, které se nepoužívá pravidelně. OSPOBD je kompatibilní se solárními udržovači baterií OSRAM OSP500, OSP1000 a OSP2000 a umožňuje připojení přes port OBDII vozidla, což je efektivnější než připojení přes 12V zásuvku.

Poskytuje trvale zapnuté spojení mezi solárním panelem a

baterií pro dlouhodobou údržbu baterie.

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Kabel pro solární udržovač baterií
---	------------------------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OSPOBD
---------------------	--------

Physical Attributes & Dimensions



Délka	2000 mm
Šířka	48.0 mm
Výška	20.0 mm

Rozměry & váha

Délka napájecího kabelu	2.0 m
-------------------------	-------

Další údaje o produktu

Doporučeno pro použití s	Motocykl, osobní automobil, SUV, dodávka, malý nákladní automobil
Připojení baterie	Konektor OBD

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	9ca9aa98-2153-4666-8e81-39160acb07cb

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172404594	BATTERY charge SOLAR Cable	Folding carton box 1	165 mm x 45 mm x 138 mm	1.02 dm ³	161.00 g
4062172404600	BATTERY charge SOLAR Cable	Shipping carton box 10	255 mm x 230 mm x 195 mm	11.44 dm ³	1895.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction BATTERYcharge

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM