

Technický list řady výrobků

Světelné zdroje s kovovými paticemi

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky s kovovými paticemi – stejně jako všechny ORIGINAL výrobky od OSRAM – se spolehlivou kvalitou prvovýroby. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mohou být žárovky použity jako originální náhradní žárovky pro různá použití.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
ORIGINAL - METAL BASE 2357A	28 W	12.8 V	29 W	12,8 / 14,0 V	377 lm
ORIGINAL - METAL BASE 3796	2 W	12 V	2 W	13,5 V	12,5 lm
ORIGINAL - METAL BASE 3860	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE T4W	4 W	12 V	4 W	13,5 V	35 lm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE R10W	10 W	12 V	10 W	13,5 V	125 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	25 / 5 W	12 V	21/4 W	13,5 / 13,5 V	440/15 lm
ORIGINAL - METAL BASE 7240	25 / 6 W	12 V	21/5 W	13,5 V	440/35 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21W	25 W	12 V	21 W	13,5 V	460 lm
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	25 W	12 V	21 W	13,5 V	280 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	13,5 / 13,5 V	440/35 lm
ORIGINAL - METAL BASE H6W	7 W	12 V	6 W	13,5 V	125 lm
ORIGINAL - METAL BASE H21W	25 W	12 V	21 W	13,5 V	600 lm
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	10 W	12 V	10 W	13,5 V	75 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Průměr	ECE kategorie	Primární identifikátor článku
ORIGINAL - METAL BASE 2357A	±30 / ±30 %	27.0 mm	-	4008321101518 4062172354691
ORIGINAL - METAL BASE 3796	±25 %	9 mm	-	4050300891309 4050300887470
ORIGINAL - METAL BASE 3860	±20 %	9 mm	-	4008321095756
ORIGINAL - METAL BASE T4W	±20 %	8.8 mm	T4W	4050300992631 4052899407381 4050300838489 4062172395984 4050300647609 4062172395960

Technický list řady výrobků

		Physical Attributes & Dimensions	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Průměr	ECE kategorie	Primární identifikátor článku
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±20 %	16.0 mm	R5W	4050300838427 4008321186737 4050300879413 4062172415842 4008321355232 4062172396028 4052899407015 4050300925585 4062172396004
ORIGINAL - METAL BASE R10W	±20 %	19.0 mm	R10W	4052899407992 4062172420488 4052899407176 4050300925608 4062172396066 4008321163707 4062172396042 4008321186751 4050300838212 4062172415873 4008321355263
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	±15 / ±20 %	25.0 mm	P21/4W	4008321593009 4062172121378 4052899402119 4008321671875 4050300925547 4062172121033 4008321163974 4050300891514 4062172396226 4062172091749 4062172396202
ORIGINAL - METAL BASE 7240	±15 / ±20 %	25.0 mm	-	4062172401043 4050300838007

Technický list řady výrobků

		Physical Attributes & Dimensions	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Průměr	ECE kategorie	Primární identifikátor článku
ORIGINAL - METAL BASE P21W	±15 %	26.5 mm	P21W	4062172285353 4008321671899 4050300838120 4052899593473 4052899402034 4062172415798 4062172048668 4062172285339 4062172396325 4052899402058 4062172396301 4062172016803 4062172188241 4052899040892 4050300925448 4062172188289 4008321618313 4008321618467 4052899581562 4008321417428 4050300609171
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	±20 %	25.0 mm	PY21W	4008321652911 4062172396363 4062172051231 4062172049962 4062172396349 4052899531178 4008321536013 4008321417541 4062172188463 4008321618603 4050300891477 4062172072304 4062172188425 4062172188449 4062172200967 4050300925462 4052899137455

Technický list řady výrobků

		Physical Attributes & Dimensions	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Průměr	ECE kategorie	Primární identifikátor článku
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	±15 / ±20 %	26.5 mm	P21/5W	4052899402195 4052899593497 4052899402171 4008321671837 4062172396448 4062172415774 4062172396424 4008321536037 4062172121279 4008321912565 4062172121293 4050300838069 4050300925523 4062172141376 4062172121255
ORIGINAL - METAL BASE H6W	±12 %	9 mm	H6W	4008321360274 4008321094896 4008321115300 4050300883250 4008321360151
ORIGINAL - METAL BASE H21W	±12 %	9 mm	H21W	4050300883335 4008321379382 4062172262316 4008321095190 4008321379320
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	±20 %	16.0 mm	RY10W	4062172252553 4062172062541 4062172159692

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE 3796	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE 3860	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE T4W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE R10W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE R240	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE P21W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE H6W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE H21W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

¹⁾ Žlutá žárovka pro čirá směrová světla

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R5W 5007
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R10W 5008
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL P21W 7506
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL PY21W 7507
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL RY10W 5009

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

